仕　様

▶ 設定表示分解能	DSP-HR：5 桁　DSP-HD：4 桁
▶ 測定表示分解能	DSP-HR：5 桁　DSP-HD：4 桁
▶ 設定確度	電圧：±0.1%±3 カウント（定格電圧時） 電流：±0.5%±3 カウント（定格電圧時）
▶ リードバック確度	電圧：±0.2%±3 カウント（定格電圧時） 電流：±0.5%±3 カウント（定格電圧時）
▶ 外部ディジタル制御時設定分解能	±0.002% フルスケール
▶ 外部ディジタル制御時リードバック分解能	±0.002% フルスケール
▶ 外部ディジタル制御時設定確度	電圧：±0.1%±3 カウント（定格電圧時） 電流：±0.5%±3 カウント（定格電圧時）
▶ 外部ディジタル制御時測定確度	電圧：±0.2%±2 カウント（定格電圧時、平均値） 電流：±0.5%±3 カウント（定格電圧時、平均値）
▶ アナログ電圧制御時設定確度	アナログコントロール端子使用時　定電圧出力：電圧 ±5%　定電流出力：電流 ±5% 絶縁アナログ入力装着時（アナログコントロール端子は無効）　定電圧出力：電圧 ±0.5%　定電流出力：電流 ±1%
▶ アナログモニタ出力確度	定格電圧出力時：10.00V±0.25V、0V 出力時：0.00V±0.25V 定格電圧電流時：10.00V±0.25V、0A 出力時：0.00V±0.25V
▶ 温度計数（定電圧時）	100ppm/℃（30 分ウォームアップ後）
▶ 経時ドリフト（定電流時）	定格出力電流の 0.05%（入力電圧・負荷及び周囲温度が一定で 30 分ウォームアップ後、8 時間以上の間隔をおいた場合）
▶ 保護機能	過電圧設定、過電流設定、過熱保護及びヒューズ遮断による保護
▶ 過渡応答時間	最大出力電圧：20V 以下のモデル 1.5ms 以下、30～100V のモデル 1ms 以下、150～600V のモデル 2ms 以下（定電圧出力時）
▶ 出力電圧立ち上がり時間	0.1 ～ 99.9s の範囲で設定可能
▶ 出力電圧立ち下がり時間	0.1 ～ 99.9s の範囲で設定可能（実立ち下がり時間は機種により異なります）
▶ 入力電圧	750W/1500W モデル：公称定格 100V～240V 連続　単相 50/60Hz、入力範囲 90V～264V 単相 47～63Hz 3000W モデル　　：公称定格 180V～240V 連続　単相 50/60Hz、入力範囲 170V～264V 単相 47～63Hz
▶ 入力電流	750W モデル　：115V入力時 最大 8.1A、230V入力時 最大 4.1A 1500W モデル：115V入力時 最大 16.2A、230V入力時 最大 8.1A 3000W モデル：230V入力時 最大 15.6A
▶ 突入電流	750W モデル　：230V入力時 最大 12.5A 1500W モデル：230V入力時 最大 25A 3000W モデル：230V入力時 最大 50A
▶ 効率	750W モデル：最大 87%、1500W モデル：最大 88%、3000W モデル：最大 88%
▶ 力率	0.99（入力 115V 定格出力時）
▶ 絶縁耐圧	入力−出力間　AC2000V（1分間）、入力−筐体間 AC2000V（1分間）
▶ 冷却方式	スピードコントロール機能付き内蔵ファンによる強制空冷
▶ 外形寸法 (mm)・質量	1UH：215（W）×44.5（H）×470（D）・約 5.1kg　1U：430（W）×44.5（H）×470（D）・約 9.0kg 2UH：215（W）×89（H）×470（D）・約 8.2kg　2U：430（W）×89（H）×470（D）・約 15.1kg
▶ 動作周囲温湿度	750W モデル：0～+40℃／1500W/3000W モデル：0～+50℃、30%～90%RH（結露なきこと）
▶ 保存周囲温湿度	−20～+70℃、10%～90%RH（結露なきこと）
▶ 安全性／ EMC	CE マーキング（低電圧指令）および EMC 指令
▶ 付属品	電源ケーブル 100V 用（750W ハーフラックサイズのみ）、取扱説明書、RS485 ケーブル、 出力端子カバー（100V 以下のモデルのみ）、ラックマウントキット（フルラックサイズのみ）

オプション

▶ DSP-OPT-19HUR	ハーフサイズ 1 台用ラックマウントキット
▶ DSP-OPT-19HU2	ハーフサイズ 2 台用ラックマウントキット
▶ DSP-OPT-PAR	並列接続用ソケットボード（DSP-OPT-CAB50 が別途必要）
▶ DSP-OPT-SER	直列接続用ソケットボード（DSP-OPT-CAB50 が別途必要）
▶ DSP-OPT-CAB22	1500W/3000W モデル用電源入力ケーブル（2m）
▶ DSP-OPT-CAB50	アナログ制御／直列接続／並列接続用ケーブル（25cm）
▶ DSP-OPT-CAB51	2 台並列接続用ケーブル
▶ DSP-OPT-USB	USB-RS485 変換アダプタ（USB ケーブル 1m 付）
▶ DSP-OPT-SLD	ラックスライドレール

2014 年 4 月 1 日版